

GYP-20

Emulsión en base acuosa, puente de contacto para aplicar pintura de arcilla sobre cartón-yeso y mortero de acabado hasta 3mm sobre yeso, cartón yeso y pintura plástica.

DESCRIPCIÓN

Imprimación de agarre para yesos, cartón yeso y pintura plástica. Emulsión en base acuosa.

FORMA DE APLICACIÓN

Para aplicar la imprimación GYP-20, se deben proteger cristales, madera y suelo.

No se recomienda diluir el producto. Agitar energicamente antes de la aplicación.

La imprimación se aplica pulverizada o rodillo tras haber cepillado la pared eliminando las partículas que no están adheridas.

Rendimiento para la aplicación de pintura de arcilla sobre cartón-yeso: 0,2 litros/m², en dos manos.

Se debe comprobar previamente que la absorción del cartón-yeso y de la masilla del encintado es uniforme, sino unificar dicha absorción previamente.

Rendimiento para la aplicación de mortero de arcilla: 0,1 litros/m², en una mano.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

ecoclay GYP-20 puede usarse como imprimación de agarre en paredes poco porosas para poder aplicar una capa fina de hasta 3mm de ecoclay ACABADO mortero de arcilla, o como imprimación en paredes de yeso, sobre cartón-yeso y pintura plástica y como imprimación en paredes de cartón-yeso en acabado pintura de arcilla, ecoclay PAINT.

Es recomendable que la temperatura de aplicación media en el soporte, no sea inferior a 5°C.

Se estima un tiempo de secado aproximado de 2 horas.

NORMAS DE SEGURIDAD

Considerado no peligroso.

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

En caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho de GYP-20 debe ser tratado como residuo no peligroso.

LIMITACIONES

Ecoclay GYP-20 no puede usarse como imprimación de agarre en paredes poco porosas donde queramos aplicar 1,5 o 2 cm de mortero de arcilla ecoclay base + fibra.

COMPOSICIÓN

GYP-20: Agua y acrilato.

SUMINISTRO Y ALMACENAJE

La imprimación ecoclay GYP-20 se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

Se puede conservar hasta 24 meses, cerrado y en lugar fresco y seco.

ATENCIÓN

La información de las diferentes formas de aplicación según cada tipo de soporte donde emplear ecoclay, está basada en la experiencia, aconsejamos siempre la realización de una prueba en obra previamente. Quedan excluidas las reclamaciones que no sean resultado de errores en la fabricación.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es