

GYP-50

Emulsión en base acuosa, puente de contacto para aplicar mortero de acabado hasta 3mm sobre azulejo.

DESCRIPCIÓN

Imprimación de agarre para azulejos. Emulsión en base acuosa.

FORMA DE APLICACIÓN

Para aplicar la imprimación GYP-50, se deben proteger cristales, madera y suelo.

No se recomienda diluir el producto. Agitar enérgicamente antes de la aplicación.

La imprimación se aplica pulverizada o rodillo tras haber cepillado la pared eliminando las partículas que no están adheridas.

Se estima un rendimiento de 0,1 litros/m².

CONDICIONES DE APLICACIÓN

ecoclay GYP-50 se utiliza como agarre para aplicación de mortero de arcilla hasta 3mm sobre azulejo.

Es recomendable que la temperatura de aplicación media en el soporte, no sea inferior a 5°C.

Se estima un tiempo de secado aproximado de 3 horas.

NORMAS DE SEGURIDAD

Considerado no peligroso.

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

En caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho de GYP-50 debe ser tratado como residuo no peligroso.

COMPOSICIÓN

GYP-50: Agua y acrilato.

SUMINISTRO Y ALMACENAJE

La imprimación ecoclay GYP-50 se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

Se puede conservar hasta 24 meses, cerrado y en lugar fresco y seco.

ATENCIÓN

La información de las diferentes formas de aplicación según cada tipo de soporte donde emplear ecoclay, está basada en la experiencia, aconsejamos siempre la realización de una prueba en obra previamente. Quedan excluidas las reclamaciones que no sean resultado de errores en la fabricación.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es