

# PRO WP

Protector hidrofugante para aplicar sobre superficies realizadas con pintura de arcilla, ecoclay ROCK y mortero de arcilla.

## DESCRIPCIÓN

Hidrofugante basado en nanopartículas cerámicas dispersas en agua. Especialmente indicado para proteger e hidrofugar morteros y pinturas de arcilla.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

No se recomienda diluir.

Antes de proceder a su aplicación, homogeneizar mediante agitado.

## FORMA DE APLICACIÓN

1. Sobre la superficie de ecoclay ROCK, ecoclay PAINT o mortero de arcilla ya seca y limpia, aplicamos una mano de ecoclay PRO WP preferiblemente mediante pulverización (airless, turbinas, mochilas o pulverizadores de mano) o con rodillo.
2. Aplicación de la segunda mano de ecoclay PRO WP de manera continua, mojado sobre mojado.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Muy importante, antes de aplicar ecoclay PRO WP, se deben proteger cristales, madera y suelo. En el caso de que salpique alguna de estas superficies, lavar rápidamente con agua.

Es recomendable aplicar a temperaturas de 5 a 30°C.

El efecto óptimo se alcanzará tras un tiempo de secado completo de 48-72 horas.

## NORMAS DE SEGURIDAD

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

Se recomienda proteger los ojos y la piel del contacto directo, en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho puede ser tratado como residuo no peligroso.

## LIMITACIONES

Las posibles futuras aplicaciones de pinturas en base acuosa, reconstrucciones con diferentes morteros u otros productos sobre la superficie tratada pueden verse limitadas por el efecto hidrofóbico existente.

Limpieza: frotaremos suavemente con un paño de algodón húmedo, para manchas resistentes utilizar agua y jabón neutro

## COMPOSICIÓN

PRO WP: agua, nanopartículas cerámicas.

Contenido orgánico volátil < 30%

Viscosidad 14cP

**RENDIMIENTO** 2 manos 0,125 litros/m<sup>2</sup>

## SUMINISTRO Y ALMACENAJE

El fijador **ecoclay PRO WP** se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

Se puede conservar hasta 12 meses, cerrado y en lugar fresco y seco.

## ATENCIÓN

La información sobre los diferentes soportes donde aplicar ecoclay, está basada en la experiencia. La idoneidad del soporte, el espesor y el color deben comprobarse siempre sobre una muestra de trabajo en obra. Quedan excluidas las reclamaciones que no sean resultado de errores de mezcla cometidos por ecoclay.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

[info@ecoclay.es](mailto:info@ecoclay.es)

[www.ecoclay.es](http://www.ecoclay.es)