



PRO

Protector hidrofugante y endurecedor al agua, para aplicar sobre superficies realizadas con pintura de arcilla, ecoclay ROCK y mortero de arcilla.

DESCRIPCIÓN

Resina de poliuretano en base agua, listo al uso. Libre de NMP, NEP. Especialmente indicado para proteger e hidrofugar pinturas de arcilla o morteros de arcilla.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

No se recomienda diluir el producto.

Antes de proceder a su aplicación, homogeneizar mediante agitado.

FORMA DE APLICACIÓN

1. Sobre la superficie de ecoclay ROCK, ecoclay PAINT o mortero de arcilla, ya seca y limpia, aplicamos una mano de ecoclay PRO con rodillo.
2. Aplicación de la segunda mano de ecoclay PRO pasadas 12h.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Muy importante, antes de aplicar ecoclay PRO, se deben proteger cristales, madera y suelo. En el caso de que salpique alguna de estas superficies, lavar rápidamente con agua.

Es recomendable aplicar a temperaturas de 7 a 40°C.

El endurecimiento máximo se alcanza a los 30 días de la aplicación.

NORMAS DE SEGURIDAD

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

Se recomienda proteger los ojos y la piel del contacto directo, en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho puede ser tratado como residuo no peligroso.

LIMITACIONES

Aunque el protector endurece la superficie de la pintura de arcilla y la hidrofuga, no es aconsejable aplicarlo en zonas con exposición continua al agua.

Limpieza: frotaremos suavemente con un paño de algodón húmedo o con cepillo de púas suaves, para manchas resistentes utilizar agua y jabón neutro

COMPOSICIÓN

PRO: agua, polyester -acrílico.

pH 7-9 sólidos 33% Viscosidad 800cps

COVs 0.1g/l

RENDIMIENTO 2 manos 0,25 litros/m²

SUMINISTRO Y ALMACENAJE

El fijador **ecoclay PRO** se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

Se puede conservar hasta 24 meses, cerrado y en lugar fresco y seco.

ATENCIÓN

La información sobre los diferentes soportes donde aplicar ecoclay, está basada en la experiencia. La idoneidad del soporte, el espesor y el color deben comprobarse siempre sobre una muestra de trabajo en obra. Quedan excluidas las reclamaciones que no sean resultado de errores de mezcla cometidos por ecoclay.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es