



PRIMER paint PLUS

Imprimación previa a la aplicación de arcilla ecoclaypaint sobre pintura plástica o cartón-yeso.

DESCRIPCIÓN

PRIMER PAINT PLUS es una imprimación para soportes poco porosos y superficies poco uniformes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

El producto está listo para el uso, no es necesario diluirse.

FORMAS DE APLICACIÓN

Para aplicar la imprimación PRIMER PAINT PLUS se debe proteger cristales, madera y suelo.

Se aplica con brocha o rodillo tras haber cepillado la pared eliminando las partículas que no están adheridas.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

PRIMER PAINT PLUS puede usarse como imprimación en soportes poco porosos y superficies poco uniformes, para aumentar el rendimiento de la pintura ECOCLAY PAINT.

Es recomendable que la temperatura de aplicación media en el soporte, no sea inferior a 5°C.

Se estima un tiempo de secado de 24h.

NORMAS DE SEGURIDAD

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

Debido a su alta alcalinidad se recomienda proteger los ojos y la piel del contacto directo, en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho de PRIMER PAINT PLUS debe ser tratado como residuo no peligroso.

COMPOSICIÓN

PRIMER PAINT PLUS: Agua, arcilla, silicato, ligante orgánico libre de COVs, TiO₂ y espesante alimentario.

RENDIMIENTO, PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Se suministra en envases de 1Kg 5Kg 10Kg 20 Kg

Se estima un rendimiento de 0,20 kg/m²

Puede conservarse hasta 24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y protegido del frío y del calor.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es