



mallá de yute

mallá para revocos de fibra de yute natural.

DESCRIPCIÓN

Mallá de yute, como alternativa a la utilización de mallá de fibra de vidrio, polipropileno.

FORMA DE APLICACIÓN

1. Aplicación de la mallá de yute en el interior del mortero de arcilla ecoclay BASE+FIBRA, aconsejable aplicarlo en zonas de cambio de soporte, en zonas en las que se generen tensiones; alrededor de puertas, ventanas y cajas de luces.
2. Se puede utilizar la mallá de yute cuando aplicamos directamente ecoclay ACABADO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar una primera capa de mortero, posteriormente presentar la mallá en vertical ajustando los tramos sin superponerlos, ayudarse con una llana para fijarla, seguir aplicando el mortero de arcilla hasta el espesor deseado.

En enfoscados de 2cm de espesor de ecoclay BASE+FIBRA aplicar la mallá de yute tras 15mm de mortero.

COMPOSICIÓN

fibra de yute

PROPIEDADES

Aislante, antiestática, baja conductividad térmica y moderada retención de humedad.

SUMINISTRO Y CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho)	60cm / 100cm
Peso	150gr/m ²
Urdimbre	5mm
Trama	4mm
Tratamiento	Apresto con féculas naturales



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es